

cobesco



# Trattamento Semipenetrazione

Cobesco Srl  
Via Terzo Viale, 27 56037 Z. Ind. La Fila Peccioli (PI)  
Tel. 0587609600/Fax 0587609419

# PECCIOLI

Agriturismo Monte Casone - Loc. Ghizzano via di Monti

Realizzazione parte della strada mediante trattamento doppio strato con porfido rosa



PRIMA



DOPO



cobesco

# CECINA

Porto di Cecina

Trattamento doppio strato con inerti calcarei su strade di accesso



# SAN ROSSORE

La Sterpaia

Realizzazione strada accesso mediante trattamento doppio strato con porfido rosa presso La Sterpaia - Tenuta di San Rossore



# CECINA

## Camping Bocca di Cecina

Trattamento doppio strato con inerti calcarei grigi  
su strada di accesso al mare



# VECCHIANO

via Il Marmo

Realizzazione parte della strada mediante trattamento doppio strato con porfido rosa



cobesco

# Trattamento Semipenetrazione

## Mono Strato

**Voce di Capitolato:** Trattamento superficiale a freddo “mono strato”, costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione sintetica cationica, data in opera a mezzo di idonee cisterne spruzzatrici in ragione di 1,5 Kg/mq. Successiva stesa di pietrisco di pezzatura 3/6 mm in ragione di 7/9 lt/mq, a mezzo di idoneo autocarro spandigraniglia, adeguata rullatura con rullo compressore da 6 ton. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

## Doppio Strato

**Voce di Capitolato:** Trattamento superficiale a freddo “doppio strato”, costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione sintetica cationica, data in opera a mezzo di idonee cisterne spruzzatrici in ragione di 1,5 Kg/mq. Successiva stesa di pietrisco di pezzatura 6/10 – 7/12 mm. in ragione di 7/9 lt/mq, a mezzo di idoneo autocarro spandigraniglia, ulteriore stesa di emulsione sintetica cationica in ragione di 1,30/1,50 Kg/mq E successiva stesa di pietrisco selezionato di pezzatura 3/6 e 4/7 mm in ragione di 6/8 lt/mq, adeguata rullatura con rullo compressore da 6 ton. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

## Triplo Strato

**Voce di Capitolato:** Trattamento superficiale a freddo “triplo strato”, costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione sintetica cationica, data in opera a mezzo di idonee cisterne spruzzatrici in ragione di 1,5 Kg/mq. Successiva stesa di pietrisco di pezzatura 7/12 mm in ragione di 7/9 lt/mq, a mezzo di idoneo autocarro spandi graniglia. Ulteriore stesa di una seconda mano di emulsione sintetica cationica in ragione di 1,30/1,50 Kg/mq e successiva stesa di pietrisco selezionato di pezzatura 6/10 mm in ragione di 6/8 lt/mq. Ulteriore stesa di una terza mano di emulsione sintetica cationica, data in opera a mezzo di idonee cisterne spruzzatrici in ragione di 1,5 Kg/mq. Successiva stesa di pietrisco di pezzatura 3/6 mm in ragione di 7/9 lt/mq, a mezzo di idoneo autocarro spandi graniglia. Adeguata rullatura con rullo compressore da 6 ton. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte